

# Inhaltsverzeichnis

<b>EPLAN Interface - Integrate2</b> .....	3
<b>1. Konfiguration User Client</b> .....	3
<b>2. Konfiguration SQL-DB Artikel in Schnittstelle</b> .....	3
<b>3. Konfiguration integrate2-Datenmodell</b> .....	3

---



# EPLAN Interface - Integrate2

## 1. Konfiguration User Client

1. Entpacken der ZIP-Datei integrate2 im Verzeichnis: splmlocal -> int00->appl
2. Installation der Lizenztools unter dem vom Installer vorgegebenen Pfad
3. Registry Einträge schreiben
4. Prüfen Java jre.1.8.0\_201
5. API Laden in EPLAN unter  
C:\splmlocal\int00\appl\integrate2\products\isp\eplan\_p8\_tce\custom\eplan\_p8\integrate\_menu.  
cs

## 2. Konfiguration SQL-DB Artikel in Schnittstelle

Die Artikel-DB wird im ISP.bat-File verwaltet.

C:\splmlocal\int00\appl\integrate2\products\isp\eplan\_p8\_tce\config\environments

```
SET LIBDB_CONNECTION_STRING=Provider=SQLOLEDB;Data Source=magdeeipsql02.mag.int;Initial  
Catalog=EPLAN_MAG_Artikel_EEC_XPLM;
```

User und Passwort (gecryptet) müssen ebenfalls mitgegeben werden.

## 3. Konfiguration integrate2-Datenmodell

Das Datenmodell kann mit folgendem File konfiguriert werden.

C:\splmlocal\int00\appl\integrate2\products\isp\eplan\_p8\_tce\config\eplan\_p8\_tce.datamodel

Die Konfiguration erfolgt lokal und muss auf die einzelnen Workstations verteilt werden.

---